

# Vivotek IT9380-H (2.8mm) Turret Caméra 5 MP, 103°, IR-LED 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3800
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	IT9380-H (2.8MM)
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469351341

**VIVOTEK**



IT9380-H est une caméra réseau extérieure avec une résolution de 1920 x 1080 à 30 FPS ou de 2560 x 1920 à 20 FPS. À la résolution de 5 Mpx et avec la fonction WDR activée, la fréquence d'images diminue légèrement pour atteindre 20 FPS. Le firmware propose un autre mode avec une résolution de 4MP et une fréquence d'images de 30 FPS. Grâce à la toute dernière technologie VIVOTEK WDR Pro, la série de caméras est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des conditions de faible éclairage et de fort contraste.

Le capteur IR intégré peut fournir un éclairage même dans l'obscurité totale. Avec la fonction Smart IR, le microprogramme ajuste automatiquement l'intensité des infrarouges pour les objets qui s'approchent trop près afin d'éviter la surexposition.

La caméra prend en charge la fonction WDR avec une efficacité allant jusqu'à 120 dB. Ce modèle prend en charge le stockage local des vidéos sur des cartes MicroSD en cas d'interruption du service réseau et dispose également d'une détection de mouvement et de sabotage configurable avec jusqu'à 5 zones de masquage.

- Technologie de compression H.265
- 20 images par seconde à 2560x1920 (WDR Pro activé)
- Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et sombres.
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité.
- Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres de distance.

- Boîtier résistant aux intempéries certifié IP66 et anti-vandalisme IK10
- Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage embarqué
- Trend Micro Sécurité IoT
- Microphone intégré

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Turret
Comprend	Caméra réseau à dôme fixe avec tourelle VIVOTEK IT9380-H, Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis, presse-étoupe.
Forme de construction	Turret
Interface	LAN
Type de capteur	CMOS 1/2.7" progressif
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560 x 1920
Taux de transfert (ips)	20
Compression	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	f = 2.8 mm
Angle de l'objectif	103° (Horizontal), 76° (Vertical), 134° (Diagonal)
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Sensibilité	0.035 Lux
WDR	WDR Pro
Plage de pivot	360°
Plage d'inclinaison	70°
Entrée audio	oui
Sortie audio	non

Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Température de fonctionnement	-20°C ~ 60°C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	85.5 mm
Largeur	105 mm
Poids	475 g
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.788 kg