

ATEN CL5708iM Commutateur KVM VGA LCD 43cm 8 ports PS/2-USB sur IP, accès de partage 1 local/distant

Numéro d'article 14.01.6913
Constructeur ATEN
Référence constructeur CL5708iM F



Le commutateur KVM LCD Slideaway™ CL5708I est une unité de contrôle qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM (clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB.

Un seul CL5708I peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs. Jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires peuvent être connectés en chaîne au CLCL5708I, de sorte que jusqu'à 128 ordinateurs peuvent être contrôlés depuis une seule console KVM.

Le commutateur KVM LCD CL5708I est une unité de contrôle KVM basée sur IP qui permet aux opérateurs locaux et distants de surveiller et d'accéder à plusieurs ordinateurs. Les utilisateurs distants accèdent aux commutateurs via Internet au moyen d'un navigateur Web utilisant TCP/IP pour son protocole de communication à distance. Le CL5708I prend en charge jusqu'à 32 connexions d'utilisateurs simultanées pour un accès informatique à un seul bus. Une fonctionnalité intégrée qui ressemble à un programme de discussion sur Internet - le forum de discussion - leur permet de communiquer entre eux. La possibilité d'échanger des informations en temps réel leur permet de gérer de manière coopérative l'installation de façon fluide et efficace.

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 17" ou 19" rétroéclairé par DEL dans un boîtier Slideaway™
- Technologie peu encombrante - jusqu'à deux consoles (un bus) contrôle jusqu'à 8 ordinateurs

- Connexion en chaîne de jusqu'à 15 unités supplémentaires – contrôle jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console (avec les commutateurs KVM compatibles : ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
- Port de console supplémentaire – gérez les ordinateurs depuis une console externe (moniteur VGA, clavier et souris USB ou PS/2)
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz ; DDC2B pour la console locale ; Jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz/profondeur de couleur de 24 bits pour les sessions à distance
- Interface double – prend en charge les ordinateurs et la console avec claviers et souris PS/2 ou USB
- Le port USB du module LCD permet aux ordinateurs connectés d'accéder aux périphériques USB*
- Détection automatique de la position de la station sur les installations en chaîne

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM LCD sur IP CL5708I avec kit de montage en rack standard 2x 2L-5202U Câbles KVM personnalisé (VGA, USB ; 1,8 m/6 pi) 1x LIN5-27X6-U22G Câble console personnalisé (VGA, USB, PS/2 ; 27 cm/0.88 pi) 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Taille d'écran dans la console	17" (43 cm)
Layout clavier	FR
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	670 mm
Profondeur du colis	730 mm
Poids du paquet	16.692 kg