

ATEN CN8600 Console KVM IP 1 port (DVI/USB + RS232 + Medias Virtuels)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.7140 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | CN9600 |
| EAN (pièce unique) | 4719264649271 |



Le KVM sur IP DVI CN8600 est un périphérique sur IP économique qui permet d'accéder à distance à des contenus numériques vidéo et audio et à des supports virtuels, par le biais de la télécommande d'un ordinateur ou d'une station de travail. Le CN8600 offre une fonctionnalité de transmission sur IP par connexion d'un commutateur KVM DVI ATEN et/ou une console LCD compatibles, tels que le commutateur CS1768 (commutateur KVM DVI USB à 8 ports) ou la console CL6700 (console LCD DVI).

Pour une utilisation plus conviviale, le panneau arrière présente un port mini USB conçu comme un port de console USB pour ordinateur portable ou un port pour support virtuel. La maintenance ordinaire ne nécessite pas de moniteur, clavier ou souris supplémentaires : il suffit d'utiliser le port LUC pour connecter un ordinateur portable et accéder à n'importe quel ordinateur raccordé au commutateur pour bénéficier d'une gestion sur site d'une grande simplicité. La fonction Support virtuel du CN8600 permet à un utilisateur de réaliser des essais de diagnostic, des transferts de fichier ou

des mises à jour et des correctifs au système d'exploitation ou aux applications depuis une console distante.

Pour assurer des connexions faciles, le CN8600 est équipé d'une fonctionnalité double LAN/double alimentation qui permet de garantir à la salle du serveur un fonctionnement efficace et ininterrompu. Le CN8600 prend également en charge les haut-parleurs et microphones, pour une utilisation locale et distante.

ATEN fait tout son possible pour fournir des solutions de gestion de serveur sur IP abordables et durables et vous assure un investissement qui en vaut la peine, grâce à la fiabilité et à l'efficacité de l'équipement. Avec le CN8600, ATEN vous garantit la protection

de votre investissement et vous offre l'assurance de performances d'une qualité constante.

Matériel

Offre la transmission IP aux commutateurs KVM DVI ne disposant pas de cette fonctionnalité (*1)

La console locale assure la prise en charge de claviers et souris USB

Un port mini USB situé sur le panneau arrière sert de port USB pour support virtuel et de port de console

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Prolongateur KVM-(IP) |
| Types de produits | Switch KVM over IP |
| Couleur | noir |
| Comprend | KVM, set de câbles, alimentation, kit de montage, manuel |
| Raccordement réseau | RJ45 |
| Résolution maximale (nominale) | 1920 x 1200 (max.) |
| Prolongation audio | Haut-parleur et microphone |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Matériel (boîtier) | métal |
| Dimensions (HxLxP) | 76 x 260 x 42 mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Puissance de l'alimentation | DC5,3V/6W |
| Hauteur | 28.5 mm |
| Largeur | 155 mm |
| Profondeur | 200 mm |
| Poids | 840 g |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du colis | 30 mm |
| Profondeur du colis | 100 mm |
| Poids du paquet | 1.607 kg |