ATEN CS1184H4C Commutateur KVM sécurisé HDMI 4 ports USB avec CAC

Numéro d'article 14.01.7351

ATEN

Constructeur ATEN

Référence constructeur CS1184H4C

EAN (pièce unique) 4710469342059





Commutateur KVM sécurisé HDMI 4 ports USB avec CAC (conforme à la norme PSD PP v4.0)

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1184H4C d'ATEN a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations sécurisées de défense et de renseignement. Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1184H4C d'ATEN est conforme à la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage d'appareils, version 4.0) certifiée par le NIAP (National Information Assurance Partnership).

- Conforme aux exigences de sécurité PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0)
- Détection permanente d'intrusion dans le châssis : rend la série de commutateurs KVM sécurisés PSD PP v4.0 d'ATEN inopérante lorsqu'une altération physique est détectée
- Étiquettes d'inviolabilité : fournit une indication visuelle de toute tentative d'accès aux composants internes du commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 d'ATEN
- Firmware non reprogrammable : empêche la reprogrammation du firmware du commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 d'ATEN
- Connectivité périphérique restreinte : les connexions non autorisées de HID (Human Interface Devices), de vidéo sont rejetées
- Sélection des ports par des boutons / Sélecteur de port à distance (RPS) uniquement pour renforcer la sécurité
- Voyants LED pour le filtrage des périphériques et le statut de sécurité du KVM
- Une filtration audio stricte protège contre les fuites audio.
- Boîtier métallique robuste

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	1 commutateur KVM sécurisé CS1184H4C HDMI 4 ports USB avec CAC 1 cordon d'alimentation 1 manuel d'instructions
Nombre de PCs	4
Matériel (boîtier)	Boîtier métallique robuste
Hauteur	6.55 mm
Largeur	16.39 mm
Profondeur	33.5 mm
Poids	2.13 kg
Hauteur du colis	233 mm
Largeur du colis	116 mm
Profondeur du colis	540 mm
Poids du paquet	2.59 kg